

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025

Datum revize: 30.05.2025

Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

**Obchodní označení:** Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

**Originální název:** Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30

**Další názvy:** Long-life engine oil Truck FE 5W-30

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Žádné deskriptory použití (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) látky nebo směsi nejsou k dispozici.

**Použití látky/směsi:** Mazací olej do automobilových motorů.

**Nedoporučená použití:** Jakákoli jiná než výše uvedená.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

#### Identifikace dodavatele:

LIQUI MOLY CZ s.r.o.

Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika

IČO 072 15 592 / DIČ CZ07215592

Telefon: +420 606 740 127

E-mail: info@liqui-moly.cz / Web: www.liqui-moly.cz

#### Identifikace výrobce:

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, Deutschland

Telefon: +49 731 1420-0 / Fax: +49 731 1420-71

E-mail: info@liqui-moly.de / Web: www.liqui-moly.de

#### Odborné informace o bezpečnostním listu na vyžádání:

Ing. Karel Královec, Studio2K

Telefon: +420 777 145 808, E-mail: bl@studio2k.cz, Web: www.bezpecnostni-listy.eu

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko (TIS)

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Česká republika

Pohotovostní telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

E-mail: tis@vfn.cz / Web: www.tis-cz.cz

Nepřetržitá lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat.

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

#### Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Prvky označení

**Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:** Odpadá.

**Piktogramy označující nebezpečí:** Odpadá.

**Signální slovo:** Odpadá.

**Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008:** Odpadá.

**Údaje o nebezpečnosti:** Odpadá.

**Bezpečnostní pokyny:** Odpadá.

#### Další údaje:

EUH208 Obsahuje C14-16-18 alkylfenol. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

#### Klasifikační systém:

Pro klasifikaci a označení výrobku mohly být zohledněny nečistoty, zkušební data nebo další informace.

Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití, a tomu odpovídá jeho označení na obalu.

### 2.3 Další nebezpečnost

Výrobek může vytvořit film na vodní hladině, který může zabraňovat okysličování vody.

Již při úniku malého množství vzniká nebezpečí ohrožení zdrojů pitných vod.

#### Výsledky posouzení PBT a vPvB

##### PBT:

Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

##### vPvB:

Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

(pokračování na straně 2)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 1)

## Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky, které byly určeny jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

## \* ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

**Popis:** Směs obsahuje následující látky bez nebezpečných příměsí.

| Obsažené nebezpečné látky:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 72623-87-1<br>EINECS: 276-738-4<br>INDEX: 649-483-00-5<br>REACH: 01-2119474889-13-XXXX | mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>Poznámka L                                                                                                                                                                                                   | 30 - 50%     |
| CAS: 157707-86-3<br>NLP: 500-393-3<br>REACH: 01-2119493949-12-XXXX                          | dec-1-en, trimery, hydrogenované<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                           | 10 - 20%     |
| CAS: 64742-56-9<br>EINECS: 265-159-2<br>INDEX: 649-469-00-9<br>REACH: 01-2119480132-48-XXXX | destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>Poznámka L                                                                                                                                                                                           | 1 - < 5%     |
| CAS: 64742-55-8<br>EINECS: 265-158-7<br>INDEX: 649-468-00-3<br>REACH: 01-2119487077-29-XXXX | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>Poznámka L                                                                                                                                                                                                           | 1 - < 2,5%   |
| CAS: 64741-89-5<br>EINECS: 265-091-3<br>INDEX: 649-455-00-2<br>REACH: 01-2119487067-30-XXXX | destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>Poznámka L                                                                                                                                                                                               | 1 - < 2,5%   |
| CAS: 93819-94-4<br>EINECS: 298-577-9<br>REACH: 01-2119543726-33-XXXX                        | zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[bis[O-(sek.butyl)]]-[bis(dithiofosfát)]<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315<br>Specifické koncentrační limity: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 6,25 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 12,5 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 12,5 % | 1 - < 2,5%   |
| CAS: 1190625-94-5<br>REACH-IT: 931-468-2<br>REACH: 01-2119498288-19-XXXX                    | C14-16-18 alkylfenol<br>⚠ STOT RE 2, H373<br>⚠ Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                | 0,1 - < 2,5% |
| CAS: 64742-54-7<br>EINECS: 265-157-1<br>INDEX: 649-467-00-8<br>REACH: 01-2119484627-25-XXXX | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>Poznámka L                                                                                                                                                                                                           | 0,1 - < 2,5% |
| CAS: 64742-65-0<br>EINECS: 265-169-7<br>INDEX: 649-474-00-6<br>REACH: 01-2119471299-27-XXXX | destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>Poznámka L                                                                                                                                                                                           | 0,1 - < 2,5% |

### Poznámky:

#### Poznámka L

Pokud nelze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % extraktu dimethylsulfoxidu při stanovení postupem IP 346 („Stanovení polycyklických aromatických látek v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu“, Ropný institut, Londýn), použije se harmonizovaná klasifikace látky jako karcinogenní, přičemž v takovém případě se klasifikace podle hlavy II tohoto nařízení provede také pro uvedenou třídu nebezpečnosti.

### SVHC:

Výrobek neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu látek vzbuzující mimořádné obavy, podléhající povolení, pro přílohu XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

**Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergitech / Označování obsahu:** Nevztahuje se.

### Dodatečná upozornění:

Číslo ve formátu 9xx-xxx-x byla automaticky přidělena předregistrovaným reakčním hmotám s více než jednou látkou nebo takovým látkám, které byly předregistrovány jen s chemickým názvem jako identifikátorem. Číslo nemá žádný právní význam, ale jsou to čistě technické identifikátory pro zpracování podání prostřednictvím systému REACH-IT.

Znění uvedených údajů o nebezpečnosti obsažených látek je uvedeno v oddílu 16.

(pokračování na straně 3)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 2)

Látky uvedené v tomto oddíle jsou uvedeny se svou skutečnou, příslušnou klasifikací.

To znamená, že u látek, které jsou uvedeny v příloze VI tab. 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), byly zohledněny všechny poznámky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v této tabulce uvedeny.

Přidání zde uvedených nejvyšších koncentrací může vést k nutnosti klasifikace. Tato klasifikace se provádí, pouze když je uvedena v oddílu 2. Ve všech ostatních případech je celková koncentrace pod limitem klasifikace.

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

##### Všeobecné pokyny:

V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku.

Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.

Osoba, provádějící první pomoc, se musí sama chránit.

Neprodléte odstranit znečištěné části oděvů.

##### Při nadýchání:

Odvést postiženého z oblasti ohrožení.

Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

##### Při styku s kůží:

Postiženou kůži omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem.

Nevhodné čisticí prostředky: rozpouštědla a ředidla.

##### Při zasažení očí:

Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu několika minut. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem.

##### Při požití:

Důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodléte vyhledat lékařskou pomoc.

**Upozornění pro lékaře:** Je nutná symptomatická léčba.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Možné nebezpečné účinky vyplývající z klasifikace jsou uvedené v oddílu 11.

Může se vyskytnout:

Podráždění očí.

Při dlouhodobějším kontaktu:

Vysušení kůže.

Dermatitida (zánět kůže).

Akné vyvolané působením olejů.

Při vývinu par:

Podráždění dýchacích cest.

Při požití:

Potíže zažívacího ústrojí, podráždění žaludku a střev.

Nevolnost a zvracení.

V některých případech je možné, že se příznaky otravy objeví teprve po delší době / po několika hodinách.

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě požití neprodléte vyhledat lékařskou pomoc.

Pro speciální lékařské poradenství je potřeba kontaktovat toxikologické informační středisko.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

**Vhodná hasiva:** Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasicí pěna, hasicí prášek. Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

**Nevhodná hasiva:** Ostrý proud vody.

#### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru mohou vznikat:

Oxidy uhlíku.

Oxidy dusíku.

Oxidy síry.

Oxidy fosforu.

Toxické plyny.

Vznětlivé směsi par se vzduchem.

Vdechování nebezpečných rozkladných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví!

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:**

Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru.

Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně celkový ochranný oděv.

(pokračování na straně 4)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025

Datum revize: 30.05.2025

Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

*(pokračování strany 3)*

### Další údaje:

Chladit vodou výrobky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit výrobky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně uschovat a nevypouštět do kanalizace. Hasicí vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoření odstranit podle příslušných předpisů.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Respektovat pokyny uvedené v oddílech 7 a 8 bezpečnostního listu.

#### Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:

V případě náhodného rozlití nebo úniku použít osobní ochranné pomůcky, jak je uvedeno v oddíle 8, aby se zabránilo kontaminaci. Pokud je to možné, opustit nebezpečnou oblast, příp. postupovat dle existujících nouzových plánů.

Z dosahu odstranit zápalné zdroje a zasažený prostor dostatečně větrat.

Zabránit vytváření olejové mlhy.

Použít osobní ochranné prostředky.

Zabránit kontaktu s očima a kůží.

Případně zabránit vzniku nebezpečí uklouznutí.

Zabránit vstupu nepovolaným osobám, zakázat kouření.

#### Pro pracovníky zasahující v případě nouze:

Doporučené ochranné prostředky, jakož i údaje o materiálech jsou uvedené v oddílu 8.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit zvětšování uniklého množství. Výrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy. Při rozsáhlejší úniku výrobku do životního prostředí postupovat podle místních předpisů a kontaktovat příslušné odbory místních úřadů, referát životního prostředí nebo inspektorát ČiŽP.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Při úniku malého množství:

Sebrat s materiály vázícími kapaliny (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, univerzální pojidla, piliny) a umístit do vhodných a označených nádob.

Případně setřít uniklý výrobek papírovou utěrkou a tu umístit do odpadní nádoby.

Při úniku velkého množství:

Zabránit zvětšování a rozšiřování uniklého množství. Maximální možné množství odčerpat do vhodných a označených nádob, zbytek odstranit pomocí absorpčního materiálu jako při úniku malého množství.

Chránit zdraví před expozicí obsažených látek z ovzduší, viz limitní hodnoty expozic, které jsou uvedené v oddílu 8.

Důkladně omýt zasažené místo a použité nářadí vhodným čistícím prostředkem, nepoužívat vodu nebo vodní čistící prostředky.

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle příslušných předpisů.

Zajistit dostatečné větrání.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace k bezpečnému zacházení viz oddíl 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz oddíl 8.

Informace k odstranění viz oddíl 13.

## \* ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddílech 6 a 8.

#### Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

Nepřibližovat se se zápalnými zdroji - nekouřit.

Nezahřívát výrobek na teplotu blízkou jeho bodu vzplanutí.

Dbát na všeobecné předpisy o protipožární prevenci.

#### Pokyny pro zacházení:

Před použitím je nutno se seznámit s obsahem oddílů 2, 6, 8 a 11 bezpečnostního listu.

Zabránit vytváření olejové mlhy.

Zajistit dostatečné větrání pracoviště.

Používat osobní ochranné prostředky.

Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží.

Vyvarovat se dlouhodobému nebo intenzivnímu kontaktu s kůží.

Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití.

Respektovat pokyny uvedené na štítku obalu výrobku a návod k jeho použití.

Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými látkami/směsmi.

Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.

Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložit kontaminovaný oděv a ochranné prostředky.

Jíst, pít, kouřit a rovněž přechovávat potraviny na pracovišti je zakázáno.

Nenosit v kapsách pracovního oděvu výrobkem nasáklé čistící hadry.

*(pokračování na straně 5)*

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 5/16

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 4)

## 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

### Pokyny pro skladování

#### Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Zajistit nepropustné podlahy vůči kapalinám.  
Přechovávat jen v původních a dobře uzavřených obalech.

#### Upozornění k hromadnému skladování:

Neskladovat v blízkosti potravin, nápojů, krmiv a léčiv.  
Neskladovat společně se silnými oxidačními činidly.

#### Další údaje k podmínkám skladování:

Neskladovat na chodbách a schodištích.  
Skladovat na suchém a dobře větraném místě.  
Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením.  
Uchovávat nepřístupné pro nepovolané osoby.  
Chránit před vlhkostí.

## 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické použití je uvedeno v návodu k použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

| Látky s hodnotami expozičních limitů v pracovním prostředí: |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oleje minerální (aerosol)                                   |                                                                                                                      |
| NPK                                                         | Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 10 mg/m <sup>3</sup><br>Přípustný expoziční limit (PEL): 5 mg/m <sup>3</sup> |

### Informace o předpisech:

NPK: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12.12.2007 ve znění nařízení vlády č. 20/2025 Sb. ze dne 31.01.2025.

Vysvětlivky k poznámce u českých expozičních limitů v pracovním prostředí:

B – u látky je zaveden biologický expoziční limit (BET) v moči nebo krvi. D – při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. K – karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i). M – mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340). P – u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373). R – respirabilní frakce aerosolu. S – látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). T – toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů). V – vdechovatelná frakce aerosolu.

| DNEL:                                                                              |                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 72623-87-1 mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej              |                                              |                                       |
| Orálně                                                                             | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,74 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou                                                                           | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,97 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním                                                                        | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 1,19 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|                                                                                    |                                              | 2,73 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
|                                                                                    | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 5,58 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
| 64742-56-9 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické      |                                              |                                       |
| Orálně                                                                             | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,74 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou                                                                           | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,97 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním                                                                        | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 2,73 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
|                                                                                    |                                              | 1,19 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|                                                                                    | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 5,58 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
| 64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické                      |                                              |                                       |
| Orálně                                                                             | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,74 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou                                                                           | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,97 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním                                                                        | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 2,7 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)    |
|                                                                                    | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 1,19 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
| 64741-89-5 destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické          |                                              |                                       |
| Inhalováním                                                                        | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 5,4 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)    |
|                                                                                    | DNEL - Krátkodobá expozice, lokální účinky   | 1,2 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)  |
| 93819-94-4 zinec-[bis[O-(6-methylheptyl)]-[bis[O-(sek.butyl)]-[bis(dithiofosfát)]] |                                              |                                       |
| Orálně                                                                             | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,24 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou                                                                           | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,29 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
|                                                                                    |                                              | 0,58 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním                                                                        | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 2,11 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |

(pokračování na straně 6)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 5)

|                                                                                             |                                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                             |                                              | 8,31 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
| <b>1190625-94-5 C14-16-18 alkyfenol</b>                                                     |                                              |                                       |
| Pokožkou                                                                                    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,3 mg/kg/d (pracovníci)              |
| <b>64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické</b>                        |                                              |                                       |
| Orálně                                                                                      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,74 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou                                                                                    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,97 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním                                                                                 | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 2,73 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
|                                                                                             | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 1,19 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|                                                                                             |                                              | 5,58 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
| <b>64742-65-0 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické</b>        |                                              |                                       |
| Orálně                                                                                      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,74 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou                                                                                    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,97 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním                                                                                 | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 2,73 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
|                                                                                             | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 1,19 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|                                                                                             |                                              | 5,58 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
| <b>PNEC:</b>                                                                                |                                              |                                       |
| <b>72623-87-1 mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej</b>                |                                              |                                       |
| PNEC - Potravní řetězec                                                                     |                                              | 9,33 mg/kg                            |
| <b>64742-56-9 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické</b>        |                                              |                                       |
| PNEC - Potravní řetězec                                                                     |                                              | 9,33 mg/kg                            |
| <b>64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické</b>                        |                                              |                                       |
| PNEC - Potravní řetězec                                                                     |                                              | 9,33 mg/kg                            |
| <b>93819-94-4 zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[bis[O-(sek.butyl)]]-[bis(dithiofosfát)]</b> |                                              |                                       |
| PNEC - Sladká voda                                                                          |                                              | 0,004 mg/l                            |
| PNEC - Mořská voda                                                                          |                                              | 0,0046 mg/l                           |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)                                                         |                                              | 100 mg/l                              |
| PNEC - Sladkovodní sediment                                                                 |                                              | 0,0116 mg/kg                          |
| PNEC - Mořský sediment                                                                      |                                              | 0,00116 mg/kg                         |
| PNEC - Potravní řetězec                                                                     |                                              | 10,67 mg/kg                           |
| <b>64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické</b>                        |                                              |                                       |
| PNEC - Potravní řetězec                                                                     |                                              | 9,33 mg/kg                            |
| <b>64742-65-0 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické</b>        |                                              |                                       |
| PNEC - Potravní řetězec                                                                     |                                              | 9,33 mg/kg                            |

**Látky s biologickými limitními hodnotami:** Výrobek neobsahuje látky, u kterých jsou stanoveny biologické limitní hodnoty.

**Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

## 8.2 Omezování expozice

### Vhodné technické kontroly:

Zajistit dostatečné větrání. To může být zabezpečeno lokálním odtahem vzduchu z pracovního prostředí, nebo pomocí celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostačuje k udržení koncentrace pod limitními hodnotami expozic pro pracovní prostředí, musí být nošeno pro tento účel schválené dýchací zařízení. To platí pouze v případě, pokud jsou stanoveny expoziční limity.

### Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

#### Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.

Nepoužívat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.

Zamezit styku s očima a kůží.

### Ochrana očí a obličeje:



V případě nebezpečí kontaktu kapek výrobku s očima použít těsně přiléhající ochranné brýle vybavené boční ochranou (ČSN EN 166).

(pokračování na straně 7)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025

Datum revize: 30.05.2025

Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 6)

## Ochrana kůže:



Ochranný oděv s dlouhými rukávy (ČSN EN ISO 6529), případně bezpečnostní ochranná obuv (ČSN EN ISO 20345).

## Ochrana rukou:



Ochranné rukavice odolné olejům (ČSN EN ISO 374-1).

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti výrobku/chemické látce/chemické směsi.

Pro preventivní ochranu rukou se doporučuje používání prostředků na ochranu kůže (ochranný krém).

Výběr vhodných rukavic není závislý jen na jejich materiálu, ale i na dalších kvalitativních ukazatelích, které se u různých výrobců liší.

Nebyly provedeny žádné testy.

### Materiál rukavic:

Rukavice z nitrilkaučuku (ČSN EN ISO 374-1).

Doporučená tloušťka materiálu:  $\geq 0,45$  mm.

Výběr rukavic byl proveden na základě údajů výrobců rukavic a informací o obsažených látkách ve výrobku.

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce.

### Doba průniku materiálem rukavic:

> 480 minut (ČSN EN 16523-1).

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

Doba průniku materiálem rukavic podle ČSN EN 16523-1 není ověřena v praxi. Proto se doporučuje maximální doba nošení, odpovídající 50 % doby průniku.

## Ochrana dýchacích cest:

Při běžném používání není požadována.



V případě tvoření olejové mlhy použít vhodnou dýchací masku s filtrem (ČSN EN 14387+A1).

Dodržovat doporučená časová omezení pro používání ochranné masky s filtrem.

### Doporučené filtrační zařízení pro krátkodobé použití:

Kombinovaný filtr A2-P2 (ČSN EN 14387+A1), barevné označení: hnědá, bílá barva.

**Tepelné nebezpečí:** Nevztahuje se.

**Omezování expozice životního prostředí:** Dbát obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz oddíl 6.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Všeobecné údaje

**Skupenství:**

Kapalné.

**Barva:**

Hnědá.

**Zápach:**

Charakteristický.

**Bod tání/bod tuhnutí:**

Není určeno.

**Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:**

Není určeno.

**Hořlavost:**

Směs je zápalná.

**Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti**

**Dolní mez:**

Není určeno.

**Horní mez:**

Není určeno.

**Bod vzplanutí:**

224 °C

**Teplota samovznícení:**

Není určeno.

**Teplota rozkladu:**

Není určeno.

**pH:**

Směs není rozpustná (ve vodě).

**Viskozita**

**Kinematická viskozita při 40 °C:**

73,2 mm<sup>2</sup>/s

**Kinematická viskozita při 100 °C:**

12,2 mm<sup>2</sup>/s

**Dynamická viskozita:**

Není určeno.

**Rozpustnost**

**voda:**

Nerozpustná.

(pokračování na straně 8)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 7)

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota): | Není určeno.            |
| Tlak páry:                                                    | Není určeno.            |
| Hustota a/nebo relativní hustota                              |                         |
| Hustota:                                                      | 0,860 g/cm <sup>3</sup> |
| Hustota páry:                                                 | Není určeno.            |
| Relativní hustota páry:                                       | Není určeno.            |

## 9.2 Další informace

Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Zápalná teplota:               | Není určeno.                         |
| Výbušné vlastnosti:            | U výrobku nehrozí nebezpečí exploze. |
| Obsah ředidel                  |                                      |
| Obsah VOC (2010/75/ES):        | 0,0 % hmot.                          |
| Oxidační vlastnosti:           | Nejsou.                              |
| Rychlost odpařování:           | Není určeno.                         |
| Relativní rychlost odpařování: | Není určeno.                         |

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

|                                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Výbušniny:                                                     | Odpadá.                                        |
| Hořlavé plyny:                                                 | Odpadá.                                        |
| Aerosoly:                                                      | Odpadá.                                        |
| Oxidující plyny:                                               | Odpadá.                                        |
| Plyny pod tlakem:                                              | Odpadá.                                        |
| Hořlavé kapaliny:                                              | Odpadá.                                        |
| Hořlavé tuhé látky:                                            | Odpadá.                                        |
| Samovolně reagující látky a směsi:                             | Odpadá.                                        |
| Samozápalné kapaliny:                                          | Odpadá.                                        |
| Samozápalné tuhé látky:                                        | Odpadá.                                        |
| Samozahřívající se látky a směsi:                              | Odpadá.                                        |
| Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou: | Odpadá.                                        |
| Oxidující kapaliny:                                            | Odpadá.                                        |
| Oxidující tuhé látky:                                          | Odpadá.                                        |
| Organické peroxidy:                                            | Odpadá.                                        |
| Látky a směsi korozivní pro kovy:                              | Odpadá.                                        |
| Znečiťlivé výbušniny:                                          | Odpadá.                                        |
| Další údaje:                                                   | Žádné relevantní informace nejsou k dispozici. |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita** Žádná reaktivita se neočekává.

**10.2 Chemická stabilita** Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání je výrobek stabilní (viz oddíl 7).

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Zabránit kontaktu s neslučitelnými materiály.

Chránit před zahříváním, otevřenými plameny a zápalnými zdroji.

Chránit před vlhkostí.

**10.5 Neslučitelné materiály** Silná oxidační činidla.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Při použití v souladu s určeným účelem nedochází k rozkladu.

Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty (viz pododdíl 5.2).

## \* ODDÍL 11: Toxikologické informace

**11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Akutní toxicita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Relevantní toxikologické hodnoty pro klasifikaci:**

**72623-87-1 mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej**

|             |          |                                                             |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Orálně      | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)     |
| Pokožkou    | LD50     | > 5.000 mg/kg (králík) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)   |
| Inhalováním | LC50/4 h | > 5,53 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity) |
|             |          | Mlha                                                        |

**157707-86-3 dec-1-en, trimery, hydrogenované**

|        |      |                                                         |
|--------|------|---------------------------------------------------------|
| Orálně | LD50 | > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity) |
|--------|------|---------------------------------------------------------|

(pokračování na straně 9)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 8)

|                                                                                             |          |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)                                |
| Inhalováním                                                                                 | LC50/4 h | > 5,2 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity)<br>Aerosol                    |
| <b>64742-56-9 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické</b>        |          |                                                                                          |
| Orálně                                                                                      | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)                                  |
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 5.000 mg/kg (králík) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)                                |
| Inhalováním                                                                                 | LC50/4 h | 5,53 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity)<br>Mlha                        |
| <b>64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické</b>                        |          |                                                                                          |
| Orálně                                                                                      | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)                                  |
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 5.000 mg/kg (králík)                                                                   |
| Inhalováním                                                                                 | LC50/4 h | > 5,53 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity)<br>Aerosol, analogický závěr |
| <b>64741-89-5 destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické</b>            |          |                                                                                          |
| Orálně                                                                                      | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)                                  |
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 5.000 mg/kg (králík) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)                                |
| Inhalováním                                                                                 | LC50/4 h | > 5,53 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity)                              |
| <b>93819-94-4 zincum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[bis[O-(sek.butyl)]]-[bis(dithiofosfát)]</b> |          |                                                                                          |
| Orálně                                                                                      | LD50     | 2.600 mg/kg (potkan)                                                                     |
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 3.160 mg/kg (králík) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)                                |
| <b>1190625-94-5 C14-16-18 alkylfenol</b>                                                    |          |                                                                                          |
| Orálně                                                                                      | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan) (OECD 423 - Acute Oral Toxicity - Acute Toxicity Class Method)    |
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)                                |
| <b>64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické</b>                        |          |                                                                                          |
| Orálně                                                                                      | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)<br>Analogický závěr              |
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 2.000 mg/kg (králík) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)<br>Analogický závěr            |
| Inhalováním                                                                                 | LC50/4 h | > 5,53 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity)<br>Aerosol, analogický závěr |
| <b>64742-65-0 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické</b>        |          |                                                                                          |
| Orálně                                                                                      | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)                                  |
| Pokožkou                                                                                    | LD50     | > 5.000 mg/kg (králík) (OECD 402 - Acute Dermal Toxicity)                                |
| Inhalováním                                                                                 | LC50/4 h | > 5,53 mg/l (potkan) (OECD 403 - Acute Inhalation Toxicity)                              |

## Primární dráždivé účinky

**Žíravost/dráždivost pro kůži:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Vážné poškození očí/podráždění očí:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:** Žádné senzibilizující účinky při kontaktu s kůží, expertní odhad.

**Mutagenita v zárodečných buňkách:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Toxicita pro reprodukci:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

|                                                                                      |                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>64742-56-9 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické</b> |                                                                                        |                  |
| NOAEL                                                                                | 1.000 mg/kg/d (potkan) (OECD 421 - Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | analogický závěr |

## Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

|                                                                              |       |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>72623-87-1 mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej</b> |       |                                                                                                |
| Pokožkou                                                                     | NOAEL | 1.000 mg/kg/d (králík) (OECD 410 - Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)<br>analogický závěr |

(pokračování na straně 10)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 9)

| 64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické                       |       |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orálně                                                                              | NOAEL | 125 mg/kg/d (potkan) (OECD 408 - Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)<br>analogický závěr                                     |
| Pokožkou                                                                            | NOAEL | < 30 mg/kg/d (potkan) (OECD 411 - Subchronic Dermal Toxicity - 90-Day Study)<br>analogický závěr                                              |
| Inhalováním                                                                         | NOAEL | 0,05 mg/l (potkan) (OECD 412 - Subacute Inhalation Toxicity - 28 Day Study)<br>aerosol, analogický závěr                                      |
| 64741-89-5 destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické           |       |                                                                                                                                               |
| Orálně                                                                              | LOAEL | 125 mg/kg (potkan) (OECD 408 - Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                           |
| Pokožkou                                                                            | NOAEL | ≥ 2.000 mg/kg/d (potkan) (OECD 414 - Prenatal Developmental Toxicity Study)                                                                   |
| 93819-94-4 zinec-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[bis[O-(sek.butyl)]]-[bis(dithiofosfát)] |       |                                                                                                                                               |
| Pokožkou                                                                            | NOAEL | 160 mg/kg (potkan) (OECD 422 - Combined Repeated Dose Toxicity)<br>Toxicita pro reprodukci (vývojové poškození): negativní, analogický závěr. |
| 64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické                       |       |                                                                                                                                               |
| Orálně                                                                              | LOAEL | 125 mg/kg/d (potkan) (OECD 408 - Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)<br>analogický závěr                                     |
| Pokožkou                                                                            | NOAEL | 30 mg/kg (potkan) (OECD 411 - Subchronic Dermal Toxicity - 90-Day Study)<br>analogický závěr                                                  |
| Inhalováním                                                                         | NOAEL | 1.000 mg/kg (králík) (OECD 410 - Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)<br>analogický závěr                                                  |
| 64742-65-0 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické       |       |                                                                                                                                               |
| Pokožkou                                                                            | NOAEL | ~ 1.000 mg/kg/d (králík) (OECD 410 - Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)<br>analogický závěr                                              |
| Inhalováním                                                                         | NOAEL | 0,22 mg/l (potkan)<br>aerosol, analogický závěr                                                                                               |

**Nebezpečnost při vdechnutí:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Doplňující toxikologická upozornění:** Při styku s kůží může vyvolat alergickou reakci.

**Akutní účinky:** Žádné akutní účinky nejsou známy.

**Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci):** Žádné účinky CMR nejsou známy.

## 11.2 Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Další informace:** Nejsou k dispozici žádné jiné příslušné informace o nepříznivých účincích na zdraví.

## \* ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Aquatická toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

| 72623-87-1 mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL50/48 h                                                             | > 10.000 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna |
| LL50/96 h                                                             | > 100 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Pimephales promelas            |
| NOEC/NOEL/48 h                                                        | > 10.000 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna |
| NOEC/NOEL/96 h                                                        | ≥ 100 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Pimephales promelas            |
| NOEC/NOEL/21 d                                                        | 10 mg/l (dafnie) (OECD 211 - Daphnia magna Reproduction Test)<br>Daphnia magna             |
| NOEC/NOEL/10 min                                                      | > 1,93 mg/l (bakterie) (DIN 38412 T.8)                                                     |
| 157707-86-3 dec-1-en, trimery, hydrogenované                          |                                                                                            |
| NOELR/72 h                                                            | 1.000 mg/l (řasy)                                                                          |
| NOELR/21 d                                                            | 125 mg/l (dafnie)                                                                          |

(pokračování na straně 11)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 10)

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50/96 h                                                                                  | > 1.000 mg/l (ryby)<br>Oncorhynchus mykiss                                                                                                                                                  |
| EC50/48 h                                                                                  | > 1.000 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna                                                                                                                                                      |
| EC50/3 h                                                                                   | 1.000 mg/l (bakterie)<br>Aktivovaný kal                                                                                                                                                     |
| <b>64742-56-9 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické</b>       |                                                                                                                                                                                             |
| LL50/48 h                                                                                  | > 1.000 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Gammarus sp.                                                                                                    |
| LL50/96 h                                                                                  | > 100 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Pimephales promelas                                                                                                             |
| NOEC/NOEL/72 h                                                                             | > 100 mg/l (řasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)<br>Pseudokirchneriella subcapitata                                                                                              |
| <b>64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické</b>                       |                                                                                                                                                                                             |
| EC50/72 h                                                                                  | > 100 mg/l (řasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)<br>Pseudokirchneriella subcapitata (analogický závěr)                                                                           |
| NOEC/72 h                                                                                  | > 100 mg/l (řasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)<br>Pseudokirchneriella subcapitata                                                                                              |
| EL50/48 h                                                                                  | > 10.000 mg/l (bezobratlí) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna (analogický závěr)                                                                           |
| LL50/48 h                                                                                  | > 10.000 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna                                                                                                  |
| NOEC/21 d                                                                                  | 10 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna                                                                                                                                                           |
| <b>64741-89-5 destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické</b>           |                                                                                                                                                                                             |
| EL50/48 h                                                                                  | > 10.000 mg/l (bezobratlí) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna                                                                                              |
| LL50/96 h                                                                                  | > 100 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Pimephales promelas                                                                                                             |
| <b>93819-94-4 zinec-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[bis[O-(sek.butyl)]]-[bis(dithiofosfát)]</b> |                                                                                                                                                                                             |
| LC50/96 h                                                                                  | 4,5 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Analogický závěr                                                                                                                  |
| EC50/72 h                                                                                  | 2,1 mg/l (řasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)<br>Analogický závěr                                                                                                               |
| EL50/48 h                                                                                  | 5,4 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Analogický závěr                                                                                                    |
| <b>1190625-94-5 C14-16-18 alkylfenol</b>                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| LC50/96 h                                                                                  | > 100 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Cyprinus caprio                                                                                                                 |
| EC50/72 h                                                                                  | > 100 mg/l (řasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)<br>Pseudokirchneriella subcapitata                                                                                              |
| EC50/24 h                                                                                  | > 100 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna                                                                                                     |
| <b>64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické</b>                       |                                                                                                                                                                                             |
| EL50/48 h                                                                                  | > 100 mg/l (řasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)<br>Pseudokirchneriella subcapitata<br>> 1.000 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna |
| LL50/96 h                                                                                  | > 100 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Oncorhynchus mykiss                                                                                                             |
| NOEC/NOEL/28 d                                                                             | > 1.000 mg/l (ryby) (QSAR)<br>Oncorhynchus mykiss                                                                                                                                           |
| NOEC/NOEL/21 d                                                                             | 10 mg/l (dafnie) (QSAR)<br>Daphnia magna                                                                                                                                                    |
| <b>64742-65-0 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické</b>       |                                                                                                                                                                                             |
| LC50/96 h                                                                                  | > 5.000 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)<br>Oncorhynchus mykiss                                                                                                           |

(pokračování na straně 12)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 11)

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EC50/48 h | > 1.000 mg/l (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)<br>Daphnia magna |
| EC20/6 h  | > 1.000 mg/l (bakterie)<br>Pseudomonas fluorescens                               |
| EC50/96 h | > 1.000 mg/l (řasy)<br>Scenedesmus subspicatus                                   |

## 12.2 Perzistence a rozložitelnost

### 72623-87-1 mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost ve vodě | 46 %/28 d (OECD 301 B - Ready Biodegradability - CO2 Evolution Test)<br>látko není snadno biologicky odbouratelná |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost ve vodě | 31 %/28 d (OECD 301 F - Ready Biodegradability - Mon. Resp. Inh. Test)<br>látko není snadno biologicky odbouratelná |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 64741-89-5 destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost ve vodě | 31 %/28 d (OECD 301 F - Ready Biodegradability - Mon. Resp. Inh. Test)<br>látko není snadno biologicky odbouratelná |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 93819-94-4 zineum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[bis[O-(sek.butyl)]]-[bis(dithiofosfát)]

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost ve vodě | 1,5 %/28 d (OECD 301 B - Ready Biodegradability - CO2 Evolution Test)<br>látko není biologicky odbouratelná |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost ve vodě | 6 %/28 d (OECD 301 B - Ready Biodegradability - CO2 Evolution Test)<br>látko není snadno biologicky odbouratelná |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 64742-65-0 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost ve vodě | 6 %/28 d (OECD 301 B - Ready Biodegradability - CO2 Evolution Test)<br>látko není snadno biologicky odbouratelná |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Chování v čistírnách odpadních vod: Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

## 12.3 Bioakumulační potenciál

### 72623-87-1 mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| log Kow | > 6<br>bioakumulace je možná |
|---------|------------------------------|

### 157707-86-3 dec-1-en, trimery, hydrogenované

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| log Pow | > 10<br>bioakumulace je možná |
|---------|-------------------------------|

### 64742-56-9 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| log Pow | > 3<br>bioakumulace je možná |
|---------|------------------------------|

### 64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| log Pow | > 6 (při 20 °C)<br>bioakumulace je možná |
|---------|------------------------------------------|

### 93819-94-4 zineum-[bis[O-(6-methylheptyl)]]-[bis[O-(sek.butyl)]]-[bis(dithiofosfát)]

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log Pow | 0,59 - 1,2 (OECD 107 - Partition Coefficient (n-octanol/water))<br>významná bioakumulace se nepředpokládá |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| log Pow | 3,9 - 6<br>bioakumulace je možná |
|---------|----------------------------------|

### 64742-65-0 destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| log Pow | > 3<br>bioakumulace je možná |
|---------|------------------------------|

## 12.4 Mobilita v půdě Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

## 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako PBT nebo vPvB a zařazené do seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV Nařízení EP a R č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů).

**PBT:** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

**vPvB:** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

## 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

(pokračování na straně 13)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025

Datum revize: 30.05.2025

Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 12)

**12.7 Jiné nepříznivé účinky** Nejsou k dispozici žádné informace o jiných nepříznivých účincích na životní prostředí.

## Další ekologické údaje

**Hodnota AOX (adsorbovatelné organicky vázané halogeny):** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

## Všeobecná upozornění:

Výrobek může vytvořit film na vodní hladině, který může zabraňovat okysličování vody.

Třída ohrožení vodních zdrojů podle německých předpisů WGK 1 (samozařazení): slabé ohrožení vodních zdrojů.

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

## \* ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Doporučení:

Dodržovat platné předpisy o odstraňování použitých olejů.

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Zbytky výrobku odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad.

Například odkládat na vhodných skládkách odpadů nebo odstraňovat ve vhodných spalovnách odpadů.

Nasáklé čisticí hadry, papír nebo jiný organický materiál představují nebezpečí požáru a musí být kontrolovaně shromažďovány a odstraňovány v odpovídajících zařízeních, např. ve zvláštních spalovnách odpadu.

#### Katalogové číslo odpadu:

Katalogová čísla s hvězdičkou (\*) označují odpady nebezpečné (N), čísla bez hvězdičky označují odpady ostatní (O).

Stanovená katalogová čísla odpadů jsou doporučena na základě pravděpodobného použití tohoto výrobku. Na základě speciálního použití a daných skutečností odstraňování odpadů u uživatele se mohou za určitých okolností použít i jiná katalogová čísla odpadů.

#### Katalog odpadů a nebezpečné vlastnosti odpadů:

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13 02 05* | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje                       |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 01 02  | Plastové obaly                                                                  |
| 15 01 04  | Kovové obaly                                                                    |

### Kontaminované obaly

#### Doporučení:

Obaly odstraňovat na základě předpisů o odpadech z obalů.

Obaly vyprazdňovat beze zbytku.

Nekontaminované obaly se mohou znovu použít.

Nekontaminované obaly se mohou použít k recyklaci.

Obaly neschopné očištění se musí odstranit stejným způsobem jako směs sama.

Vyprázdněné obaly odevzdat pověřené organizaci, která má oprávnění k jejich odstraňování.

#### Předpisy:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška MŽP č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nařízení komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Směrnice EP a R (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění pozdějších předpisů.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR, ADN, IMDG, IATA

Odpadá.

### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA

Odpadá.

### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA

Třída/klasifikační kód:

Odpadá.

### 14.4 Obalová skupina

ADR, IMDG, IATA

Odpadá.

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nedá se použít.

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není-li specifikováno něco jiného, je třeba dbát na všeobecná opatření pro provádění bezpečné přepravy.

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nedá se použít.

#### Přeprava/další údaje:

Nejedná se o nebezpečné zboží podle výše uvedených předpisů.

#### UN "Model Regulation":

Odpadá.

(pokračování na straně 14)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 14/16

Datum vydání: 30.05.2025

Datum revize: 30.05.2025

Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 13)

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES: Nevztahuje se.

Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I: Žádná z obsažených látek není zahrnuta.

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148:**

**Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

### Právní předpisy Evropského společenství:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, ve znění pozdějších předpisů.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

2016/918 (8. ATP od 1.2.2018), 2016/1179 (9. ATP od 1.3.2018), 2017/776 (10. ATP od 1.12.2018), 2018/669 (11. ATP od 1.12.2019), 2019/521 (12. ATP od 17.10.2020), 2018/1480 (13. ATP od 1.5.2020).

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

2020/217 (14. ATP od 1.10.2021), 2020/1182 (15. ATP od 1.3.2022), 2021/643 (16. ATP od 10.5.2021), 2021/849 (17. ATP od 17.12.2022), 2022/692 (18. ATP od 1.12.2023), 2023/1434 (19. ATP od 1.8.2023), 2023/1435 (20. ATP od 1.2.2025).

### Právní předpisy České republiky:

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) včetně příslušných prováděcích předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

## ODDÍL 16: Další informace

### Upozornění:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vlastností, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Bezpečnostní list je majetkem fyzické nebo právnické osoby uvedené v oddílu 1 a je chráněn autorskými právy. Veškeré kopírování, šíření nebo prodej bez souhlasu majitele je zakázáno.

### Relevantní věty:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

(pokračování na straně 15)

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Datum vydání: 30.05.2025

Datum revize: 30.05.2025

Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

**Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30**

(pokračování strany 14)

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny na provádění školení:**

Podle článku č. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí zaměstnavatel umožnit pracovníkům nebo jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látky nebo směsi, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Fyzické osoby, které pracují s výrobkem, musí být seznámeni s jeho bezpečným používáním, případně musí projít úvodním školením o bezpečnosti práce při používání tohoto výrobku.

Zdroje informací o výrobku: bezpečnostní list, produktová nebo technická informace, bezpečnostní pokyny a další odborné dokumenty k výrobku vydané dodavatelem.

**Doporučené omezení použití:**

Výrobek používat pouze na účel, pro který je určený. Je na odpovědnosti uživatele, aby dodržoval podmínky použití výrobku a respektoval přitom bezpečnostní pokyny na ochranu zdraví a životního prostředí.

Minimální trvanlivost výrobku je 5 let, pokud je skladován v originálních nádobách chráněných proti přímému slunečnímu záření, horku a mrazu, při teplotách +5 – +30 °C.

**Další informace:**

Tento výrobek musí být skladován, prodáván a používán v souladu s platnými hygienickými a odpovídajícími předpisy.

**Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:**

Klasifikace směsi podle výpočtových metod uvedených v příloze I nařízení CLP: odpadá.

**Bezpečnostní list sestavil:**

Ing. Karel Královec, Studio2K

Telefon: +420 777 145 808, E-mail: info@studio2k.cz, Weby: www.studio2k.cz / www.bezpecnostni-listy.eu

**Datum první verze:** 18.06.2019**Datum předchozí verze:** 21.12.2022**Číslo předchozí verze:** 2**Důvody změn:**

Revize bezpečnostního listu z důvodu vydání aktualizovaného originálního bezpečnostního listu výrobcem látky nebo směsi.

**Přepřpracované oddíly:** 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.**Interní kód receptury:** 10.735**Podklady pro sestavení bezpečnostního listu:**

Originální bezpečnostní list vydaný společností Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Strasse 4, D-89081, Ulm-Lehr, telefon: +49-731-1420-0, fax: +49-731-1420-88 a zpracovaný společností Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, telefon: +49 5233 94 17 0, fax: +49 5233 94 17 90. SDB č. 11227, vydaný dne 23.05.2024, verze č. 0016.

**Zkratky a akronymy:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutní toxicity)

Skin Irrit. 2: Žravost/dráždivost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 2

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1B

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie nebezpečnosti 2

Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie nebezpečnosti 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická, kategorie nebezpečnosti 2

**Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:**

Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky – hlava IV, článek 31, příloha II (pokyny pro sestavení bezpečnostních listů), ve znění nařízení Komise (EU) č. 2020/878 ze dne 18. června 2020.

(pokračování na straně 16)



## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 30.05.2025  
Datum revize: 30.05.2025  
Číslo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

---

Obchodní označení: Motorový olej Langzeit Truck FE 5W-30

(pokračování strany 15)

Chybějící ekotoxikologická a toxikologická data byla získána ze systému ESIS (European chemical Substances Information System), konkrétně z databáze IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), případně z databáze registrovaných látek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potřeby byly použity údaje z dalších dostupných chemických databází.

\* Označení oddílů, ve kterých byly údaje oproti předešlé verzi změněny

© Studio2K & DR SoftWare ChemGes, 2025 (CZ)

Konec bezpečnostního listu!

---