



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název/název:

RAVENOL VGL SAE 70W-80

Číslo položky:

1221112

UFI:

6GN4-GV74-CDS0-NSH5

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky/směsi:

olej

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/zapojený uživatel/prodejce):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Telefon: +49 5203 9719 0

Telefax: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Webová stránka: www.ravenol.de

E-mail (odborník): sdb@ravenol.de

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

24h telefonní číslo pro naléhavé situace, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti	Postup klasifikace
Senzibilizace dýchacích cest/ senzibilizace kůže (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.	Metoda výpočtu.
Vážné poškození očí/podráždění očí (<i>Eye Irrit. 2</i>)	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.	Metoda výpočtu.
Nebezpečnost pro vodní prostředí (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Metoda výpočtu.

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní pictogramy:



GHS07

Vykřičník

Signální slovo: Varování



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Komponenty indikující nebezpečí k etiketování:

Polysulfidy, di-terc-dodecyl; Polysulfidy, di-terc-butyl; 3-(diizobutoxythiofosforylsulfanyl)-2-methylpropionová kyselina; N-isotridecyl-isotridekanaminium 3-[(diisobutoxyfosforothioyl)thio]-2-methylpropanoát

Upozornění na ohrožení zdraví

H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

Upozornění na nebezpečí pro životní prostředí

H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
------	--

Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence

P261	Zamezte vdechování par a aerosolů.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení Reakce

P302 + P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení Likvidace

P501	Zlikvidujte obsah / obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení.
------	--

2.3. Další nebezpečnost

Jiné nepříznivé účinky:

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.2. Směsi

Nebezpečné složky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

Identifikátory produktů	Název látky Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Koncentrace
Č. CAS: 68037-01-4 Č. ES: 500-183-1 REACH č.: 01-2119486452-34	1-decen, homopolymer, hydrogenovaný Asp. Tox. 1 (H304) Nebezpečí	40 - < 60 hm. %
Č. CAS: 68937-96-2 Č. ES: 273-103-3 REACH č.: 01-2119540515-43	Polysulfidy, di-terc-butyl Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Skin Sens. 1B (H317) Varování	0 - < 1,5 hm. %
Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7 REACH č.: 01-2119540516-41	Polysulfidy, di-terc-dodecyl Látka je klasifikována jako jiná než nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP].	0 - < 1,5 hm. %
Č. ES: 700-990-0 REACH č.: 01-2119519251-50-0002	Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Aquatic Chronic 2 (H411) 	0 - < 1,25 hm. %
Č. CAS: 268567-32-4 REACH č.: 01-2119658068-31	3-(diizobutoxythiofosforylsulfanyl)-2-methylpropionová kyselina Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318), Skin Sens. 1B (H317) Nebezpečí	0 - < 1,1 hm. %
Č. CAS: 1255680-66-0 REACH č.: 01-2120739320-64	N-isotridecyl-isotridekanaminium 3-[(diisobutoxyfosforothioyl)thio]-2-methylpropanoát STOT RE 2 (H373), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Varování	0 - < 0,75 hm. %



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Identifikátory produktů	Název látky Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Koncentrace
Č. ES: 948-020-7	Reakční produkty sodné soli 2,5-dimerkapto-I, 3,4-thiadiazolu, s 1-oktanthiolem a peroxidem vodíku Acute Tox. 4 (H332), Aquatic Chronic 4 (H413), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317) ⚠ Varování	0 - < 0,5 hm. %
Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4 Indexové č.: 649-422-00-2 REACH č.: 01-2119453414-43-0000	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Asp. Tox. 1 (H304) ⚠ Nebezpečí	0 - < 0,1 hm. %

Znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace:

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení, návod k použití nebo bezpečnostní list). Postiženého vyvést z ohrožené zóny. Svléknout kontaminovaný, nasáklý oděv. V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístit do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženého nenechávejte bez dohledu.

Vdechování:

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Poradte se s lékařem o stížnosti.

Při kontaktu s kůží:

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla. Poradte se s lékařem o stížnosti.

Po kontaktu s očima:

Při zasažení očí je otevřené okamžitě vymývat po dobu 10 až 15 minut tekoucí vodou a vyhledat očního lékaře. Způsobuje vážné podráždění očí.

Po požití:

Důkladně vypláchnout ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Poradte se s lékařem o stížnosti.

Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc:

Používat osobní ochranné prostředky. Bez umělého dýchání při poskytování první pomoci.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může vyvolávat alergické reakce. Vážné poškození očí/podráždění očí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů. Při zvracení dávat pozor, aby nedošlo ke vdechnutí.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

Oxid uhličitý (CO₂)

Hasicí prášek

pěna odolná vůči alkoholu

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.

Nevhodná hasiva:

Silný vodní proud

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vznik toxických plynů je možný při vytápění nebo v případě požáru.

Možnost vzniku hořlavých par při teplotě nad: Bod vzplanutí

Horký produkt uvolňuje hořlavé páry.

Nebezpečné spaliny:

Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý (CO₂), Oxidy dusíku (NO_x), Plyny/výpary, jedovaté

Vznik toxických plynů je možný při vytápění nebo v případě požáru.

5.3. Pokyny pro hasiče

V případě požáru: Používejte autonomní dýchací přístroj. Ochranný oděv.



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

5.4. Doplňující informace

Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny. Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně. Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Bezpečnostní opatření na ochranu osob:

Používat osobní ochranné prostředky. Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

Ochranné pomůcky:

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Havarijní plány:

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Odvedte osoby do bezpečí. Zajistěte dostatečné větrání.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Osobní ochranné prostředky:

Používat osobní ochranné prostředky.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesmí proniknout do podloží/půdy. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zabránit plošnému šíření (např. ohrazením nebo pomocí norných stěn). Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy nebo do kanalizace informujte příslušné orgány.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění:

Vhodný pohlcovací materiál: Písek, Křemelina, Univerzální pojivo, Chemická pojidla s obsahem kyselin
Zabránit plošnému šíření (např. ohrazením nebo pomocí norných stěn).

Pro čištění:

Odstranit z vodní hladiny (např. odčerpáním, odsátím). Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

Další informace:

Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Likvidace: viz oddíl 13

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

6.5. Doplňující informace

Rozsypaný/rozlitý materiál okamžitě odstranit. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Bezpečnostní opatření

Pokyny pro bezpečnou manipulaci:

Používat osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Před přestávkou a po práci umýt ruce. V kapsách u kalhot nemějte hadry nasáklé produktem. Rozsypaný/rozlitý materiál okamžitě odstranit. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Opatření protipožární ochrany:

Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.

Opatření na ochranu životního prostředí:

Šachty a kanály musí být chráněny proti vniknutí produktu.

Informace k všeobecné průmyslové hygieně

Minimální standardy bezpečnostních opatření pro styk s pracovními látkami jsou uvedeny v TRGS 500.



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření a podmínky uskladnění:

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě.

Požadavky na skladovací prostory a obaly:

Vhodný materiál na nádoby/zařízení: Podlahy mají být nepropustné, odpuzovat tekutiny a musí se dát snadno udržovat. Šachty a kanály musí být chráněny proti vniknutí produktu.

Uchovávat/skladovat pouze v originálním balení.

Pokyny společného uskladnění:

Není vyžadováno

Třída skladování (TRGS 510, Německo): 10 - Hořlavé kapaliny, které nelze přiřadit k žádné z výše uvedených skladovacích tříd

Další informace o podmínkách skladování:

Skladovat v chladu a suchu. Chraňte před teplem.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení:

Řídit se technickým referenčním dokumentem

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Toleranční meze na pracovišti

Typ limitní hodnoty (země původu)	Název látky	① limitní hodnota dlouhodobé expozice na pracovišti ② Limitní hodnota pro krátkodobou expozici na pracovišti ③ Momentální hodnota ④ Monitorovací popř. sledovací metoda ⑤ Poznámka
CH od 1. 1. 2022	Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	① 10 mg/m ³ ② 40 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion) SSC; Tox: Formal
TRGS 900 (DE) od 7. 6. 2018	Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (alveolengängige Fraktion) DFG, Y
TRGS 900 (DE) od 30. 11. 2017	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 300 mg/m ³ ② 600 mg/m ³ ⑤ (C9-C14 Aliphaten)
VLA (FR)	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 1 000 mg/m ³ ② 1 500 mg/m ³ ⑤ (hydrocarbures C9-C12)
NO	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 50 ppm (275 mg/m ³) ⑤ (White Spirit (aromatinnhold < 22 %))
DFG (DE) od 1. 7. 2015	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (Aerosol, alveolengängige Fraktion)
MAK (AT)	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 200 mL/m ³ ② 400 mL/m ³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/ Isohexanen von weniger als 25 %)



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Typ limitní hodnoty (země původu)	Název látky	① limitní hodnota dlouhodobé expozice na pracovišti ② Limitní hodnota pro krátkodobou expozici na pracovišti ③ Momentální hodnota ④ Monitorovací popř. sledovací metoda ⑤ Poznámka
MAK (AT)	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 170 mL/m ³ ② 340 mL/m ³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von 25 % oder mehr)
WEL (GB)	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 1 200 mg/m ³ ⑤ (> or = C7, Normal and branched chain alkanes)
WEL (GB)	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 800 mg/m ³ ⑤ (> or = C7, Cycloalkanes)
DFG (DE) od 1. 7. 2015	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 50 ppm (350 mg/m ³) ② 100 ppm (700 mg/m ³) ⑤ (Dampf)
RU	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 100 mg/m ³ ③ 300 mg/m ³
CH od 1. 1. 2022	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 50 ppm (350 mg/m ³) ② 100 ppm (700 mg/m ³) ⑤ (Dampf) SSC; Tox: ZNS; Messmeth: OSHA
SI od 4. 12. 2018	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 700 mg/m ³
RO od 21. 8. 2018	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 700 mg/m ³ ② 1 000 mg/m ³
CH od 1. 1. 2022	Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Aerosol; einatembare Fraktion) SSC; Tox: Lunge

8.1.2. Biologické limitní hodnoty

Žádné údaje k dispozici

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Název látky	DNEL hodnota	① DNEL typ ② Expoziční cesta
Polysulfidy, di-terc-butyl Č. CAS: 68937-96-2 Č. ES: 273-103-3	14,5 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Polysulfidy, di-terc-butyl Č. CAS: 68937-96-2 Č. ES: 273-103-3	1,66 mg/kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	32,9 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	5,8 mg/m ³	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Název látky	DNEL hodnota	① DNEL typ ② Expoziční cesta
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	46,7 mg/ kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	16,7 mg/m ³	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	1,7 mg/ kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – orální, systémové účinky
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylofosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylofosfátu a trifenylofosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	7,58 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylofosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylofosfátu a trifenylofosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	1,87 mg/m ³	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylofosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylofosfátu a trifenylofosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	10,75 mg/ kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylofosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylofosfátu a trifenylofosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	5,375 mg/ kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylofosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylofosfátu a trifenylofosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	5,375 mg/ kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – orální, systémové účinky
Reakční produkty sodné soli 2,5- dimerkapto-I, 3,4-thiadiazolu, s 1- oktanthiolem a peroxidem vodíku Č. ES: 948-020-7	5,43 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Reakční produkty sodné soli 2,5- dimerkapto-I, 3,4-thiadiazolu, s 1- oktanthiolem a peroxidem vodíku Č. ES: 948-020-7	1,54 mg/ kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Název látky	PNEC Hodnota	① PNEC typ
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	3,85 mg/kg	① PNEC sediment, sladká voda
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7	0,385 mg/kg	① PNEC sediment, mořská voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylofosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylofosfátu a trifenylofosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	3,99 µg/L	① PNEC Vodní zdroje, Sladká voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylofosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylofosfátu a trifenylofosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	0,798 µg/L	① PNEC Vodní zdroje, Sladká voda



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Název látky	PNEC Hodnota	① PNEC typ
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	399 µg/L	① PNEC Vodní zdroje, Mořská voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	0,08 µg/L	① PNEC Vodní zdroje, Mořská voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	3,12 mg/kg tělesné hmotnosti na den	① PNEC sediment, sladká voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	0,96 mg/kg	① PNEC sediment, sladká voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	0,312 mg/kg tělesné hmotnosti na den	① PNEC sediment, mořská voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	0,09 mg/kg	① PNEC sediment, mořská voda
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	0,252 mg/kg	① PNEC podlaha
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0	2,02 µg/L	① PNEC vodní zdroje, pravidelné uvolňování

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Viz oddíl 7. Nejsou nutná žádná další opatření.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky



Ochrana očí/obličeje:

Pro náplň práce: Brýle s boční ochranou

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. EN 166

Ochrana pokožky:

Ochrana rukou

Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk), PVC (Polyvinylchlorid), CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk)

Tloušťka materiálu rukavic: ≥ 0,4 mm

Doba průniku 480 min

Je třeba brát v úvahu dobu průniku a vlastnosti související se zvětšováním objemu materiálu.

Ochranné rukavice proti chemikáliím vybírejte v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek na pracovišti.

Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Noste testované ochranné rukavice: EN ISO 374



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Vhodná ochrana těla: Pracovní ochranné oděvy

Ochrana dýchacích orgánů:

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

Viz oddíl 7. Nejsou nutná žádná další opatření.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství: Kapalný

Barva: Hnědá

Zápach: Charakteristické

Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Parametr	Hodnota	při °C	① Metoda ② Poznámka
hodnota pH	nelze použít		
Bod tání	nejsou stanoveny		
Bod mrazu	nejsou stanoveny		
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	nejsou stanoveny		
Teplota rozkladu	nejsou stanoveny		
Bod vzplanutí	214 °C		
Rychlost odpařování	nejsou stanoveny		
Teplota samovznícení	nejsou stanoveny		
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	nejsou stanoveny		
Tlak páry	nejsou stanoveny		
Hustota par	nejsou stanoveny		
Hustota	851 kg/m ³	15 °C	
Relativní hustota	nejsou stanoveny		
Objemová hmotnost	nejsou stanoveny		
Rozpustnost ve vodě	prakticky nerozpustný		
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	nejsou stanoveny		
Viskozita, dynamická	nejsou stanoveny		
Viskozita, kinematická	50,5 mm ² /s	40 °C	

9.2. Další informace

Nevztahuje se.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce. Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

10.2. Chemická stabilita

Směs je za doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nepoužívejte přehřátí, aby nedošlo k tepelnému rozkladu.

10.5. Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Kyselina, Oxidační činidlo, Redukční činidlo

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné spaliny: Oxid uhelnatý, Oxid uhlíčitý (CO₂), Oxidy dusíku (NO_x),
Vznik toxických plynů je možný při vytápění nebo v případě požáru.



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Další údaje

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

1-decen, homopolymer, hydrogenovaný Č. CAS: 68037-01-4 Č. ES: 500-183-1
LD₅₀ orální: >5 000 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: >2 000 mg/kg (Králík)
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (prach/mlha): >5 mg/L 4 h (Potkan)
Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenyfosfátu a trifenyfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0
LD₅₀ orální: 5 000 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: 2 000 mg/kg (Králík)
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (prach/mlha): 400 mg/L 6 h (Potkan)
3-(diizobutoxythiofosforylsulfanyl)-2-methylpropionová kyselina Č. CAS: 268567-32-4
LD₅₀ orální: >2 000 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: >2 000 mg/kg (Potkan)
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (prach/mlha): >5 mg/L
Reakční produkty sodné soli 2,5-dimerkapto-l, 3,4-thiadiazolu, s 1-oktanthiolem a peroxidem vodíku Č. ES: 948-020-7
ATE (vdechování, prach/mlha): >3,08 mg/L
LD₅₀ orální: >5 000 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: >2 000 mg/kg (Králík)
Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykлены, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4
LD₅₀ orální: >5 000 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: >5 000 mg/kg (Králík)
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (pára): 4 951 mg/L 4 h
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7
LD₅₀ orální: >2 000 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: >2 000 mg/kg (Potkan) OECD-402
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (prach/mlha): >15,5 mg/L 4 h (Potkan)

Akutní orální toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní dermální toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní inhalační toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost/dráždivost pro kůži:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí:

Při zvracení dávat pozor, aby nedošlo ke vdechnutí.



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Parametry viskozity: viz oddíl 9.

Dodatečné údaje:

Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vyvolat její podráždění.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

Další informace:

Žádné údaje k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

1-decen, homopolymer, hydrogenovaný Č. CAS: 68037-01-4 Č. ES: 500-183-1
LC ₅₀ : >750 mg/L 4 d (ryby)
EC ₅₀ : 190 mg/L 2 d (krabi, Daphnia pulex (hrotnatka obecná))
EC ₅₀ : >1 000 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny)
Polysulfidy, di-terc-butyl Č. CAS: 68937-96-2 Č. ES: 273-103-3
EC ₅₀ : 63 mg/L 2 d (krabi)
EC ₅₀ : >100 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny)
Reakční hmotnost p-t-butylfenyloxy difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyloxy) difenylfosfátu a trifenyloxy difenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0
LC ₅₀ : 0,8 mg/L 4 d (ryby)
LC ₅₀ : 0,202 mg/L 2 d (krabi)
LC ₅₀ : 42,3 mg/L 4 d (ryby, Pimephales promelas (jeleček velkohlavý))
LC ₅₀ : 3,4 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový))
EC ₅₀ : 0,202 mg/L 2 d (krabi)
EC ₅₀ : 1,4 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny)
EC ₅₀ : 3,9 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna (hrotnatka velká))
NOEC: 0,093 mg/L 56 d (ryby)
NOEC: 0,05 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny)
NOEC: 0,036 mg/L 28 d (krabi)
LOEC: 0,1 mg/L 21 d (krabi)
3-(diizobutoxythiofosforylsulfanyl)-2-methylpropionová kyselina Č. CAS: 268567-32-4
LC ₅₀ : >38 mg/L 4 d (ryby)
EC ₅₀ : >53 mg/L 2 d (krabi)
EC ₅₀ : >79 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny)
Reakční produkty sodné soli 2,5-dimerkapto-1, 3,4-thiadiazolu, s 1-oktanthiolem a peroxidem vodíku Č. ES: 948-020-7
LC ₅₀ : 100 mg/L 4 d (ryby)
LC ₅₀ : 45 mg/L 2 d (krabi)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny)
Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkány, cykлены, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4
LC ₅₀ : >100 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový))
EC ₅₀ : >100 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna (hrotnatka velká))
ErC ₅₀ : >100 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny, Skeletonema costatum)
Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7
LC ₅₀ : >100 mg/L 4 d (ryby, Danio rerio)
NOEC: <0,08 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata)

Toxicita pro vodní organismy:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Další ekotoxikologické informace:

Zamezit nekontrolovanému úniku produktu do životního prostředí.



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0

Biologické odbourání: Ano, rychle

Reakční produkty sodné soli 2,5-dimerkapto-l, 3,4-thiadiazolu, s 1-oktanthiolem a peroxidem vodíku
Č. ES: 948-020-7

Biologické odbourání: Ano, pomalu

Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7

Biologické odbourání: Ano, pomalu

Poznámka: OECD 301F 0%

Biologické odbourání:

Nesnadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD)

12.3. Bioakumulační potenciál

Polysulfidy, di-terc-butyl Č. CAS: 68937-96-2 Č. ES: 273-103-3

Log K_{OW}: = 6

Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0

Log K_{OW}: 4,68

Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4

Log K_{OW}: 7

Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7

Log K_{OW}: 6,2

Biokoncentrační faktor (BCF): 0,01

Akumulace / Hodnocení:

Produkt nebyl testován.

12.4. Mobilita v půdě

Produkt nebyl testován.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

1-decen, homopolymer, hydrogenovaný Č. CAS: 68037-01-4 Č. ES: 500-183-1

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

Polysulfidy, di-terc-butyl Č. CAS: 68937-96-2 Č. ES: 273-103-3

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

Reakční hmotnost p-t-butylfenyl difenylfosfátu a bis (p-t-butylfenyl) fenylfosfátu a trifenylfosfátu [TPP = 2,5 <25%] Č. ES: 700-990-0

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

3-(diisobutoxythiofosforylsulfanyl)-2-methylpropionová kyselina Č. CAS: 268567-32-4

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

N-isotridecyl-isotridekanaminium 3-[(diisobutoxyfosforothioyl)thio]-2-methylpropanoát
Č. CAS: 1255680-66-0

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

Reakční produkty sodné soli 2,5-dimerkapto-l, 3,4-thiadiazolu, s 1-oktanthiolem a peroxidem vodíku
Č. ES: 948-020-7

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

Uhlovodíky, C12-C15, n-alkány, isoalkany, cykleny, <2% aromáty Č. CAS: 64742-47-8 Č. ES: 920-107-4

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

Polysulfidy, di-terc-dodecyl Č. CAS: 68425-15-0 Č. ES: 270-335-7

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné údaje k dispozici.



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Likvidace podle úředních předpisů.

13.1.1. Odstranění produktu/balení

Katalogová čísla/názvy odpadů podle EKO / prováděcí vyhlášky o evropském katalogu odpadů

Katalogové číslo odpadu obal

Poznámka:

Likvidace podle úředních předpisů.

Způsoby nakládání s odpady

Správné odstranění odpadu / produkt:

Likvidace podle úředních předpisů.

Správné odstranění odpadu / balení:

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

Jiná doporučení k likvidaci:

Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci.

13.2. Dodatečné údaje

Přidělování katalogových čísel odpadů/názevů odpadů se provádí v souladu s vyhláškou EAK a v závislosti na konkrétním oboru a na konkrétním procesu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)	Vnitrozemská lodní doprava (ADN)	Přeprava po moři (IMDG)	Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. UN číslo nebo ID číslo			
Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.	Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.	Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.	Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku			
Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.	Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.	Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.	Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
irelevantní	irelevantní	irelevantní	irelevantní
14.4. Obalová skupina			
irelevantní	irelevantní	irelevantní	irelevantní
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí			
irelevantní	irelevantní	irelevantní	irelevantní
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
irelevantní	irelevantní	irelevantní	irelevantní

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Jiné předpisy EU:

Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek [Směrnice Seveso III]: Tento produkt není zařazen do kategorie nebezpečnosti.

15.1.2. Národní předpisy

[DE] Národní předpisy

Informace týkající se omezení při zaměstnávání

Řídit se pracovními omezeními vyplývajícími ze zákona o pracovní ochraně mladistvých (94/33/ES).

Řídit se pracovními omezeními vyplývajícími z Nařízení (92/85/EHS) o ochraně zdraví nastávajících nebo kojících matek.



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Störfallverordnung (12. BlmschV)

pro látky, obsažené v produktu:

Tento produkt není zařazen do kategorie nebezpečnosti.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Poznámka:

Dodržovat: 5.2.5

Třída ohrožení vod

WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

Zdroj:

Vlastní klasifikace (směs, pravidlo výpočtu).

Identifikační číslo 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

Altöl-Verordnung (AltölV)



[DK] Národní předpisy

Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende



[FR] Národní předpisy

Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail



[NL] Národní předpisy

Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

Niederlande: Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden

(Arbeidsomstandighedenwet)

Wet op de ondernemingsraden 1971



[CH] Národní předpisy

Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

15.3. Dodatečné údaje

Žádné údaje k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

16.1. Upozornění na změny

Nevztahuje se.

16.2. Zkratky a akronymy

Viz přehledná tabulka na adrese www.euphrac.eu



Datum zpracování: 1. 3. 2023 Verze: 1 Datum tisku: 18. 4. 2023

Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti, Kapitola R.20 (Seznam pojmů a zkratk).

16.3. Důležitá literatura a zdroje dat

67/548/EHS – směrnice o nebezpečných látkách
1999/45/EHS – směrnice o nebezpečných přípravcích
1907/2006 ES – nařízení REACH
1272/2008 ES-nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a nařízení (ES) č. 1907/2006
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), C&L index klasifikace a označení Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), ECHA-chemické látky registrované OECD globální portál pro informace o chemických látkách (ChemPortal) Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Německé zákonné úrazové pojištění (IFA): gest databáze látek a mezinárodní mezní hodnoty pro chemické látky agentura pro životní prostředí, oddělení IV 2,4: dokumentace a informační kancelář voda-nebezpečné látky Rigoletto (katalog vodních rizik Látek)

16.4. Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti	Postup klasifikace
Senzibilizace dýchacích cest/ senzibilizace kůže (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.	Metoda výpočtu.
Vážné poškození očí/podráždění očí (<i>Eye Irrit. 2</i>)	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.	Metoda výpočtu.
Nebezpečnost pro vodní prostředí (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Metoda výpočtu.

16.5. Znění R-, H- a EUH-vět (Číslo a plné znění textu)

Standardní věty o nebezpečnosti	
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413	Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

16.6. Instruktažní pokyny

Žádné údaje k dispozici

16.7. Doplnující informace

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.